


VELACO



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VL03

VELACO.PL


1

PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.


CZĘŚCI I AKCESORIA

1		X2	10		X1	19		X2
2		X1	11		X1	20		X1
3		X1	12		X3	21		X2
4		X1	13		X3	22		X1
5		X1	14		X2	23		X2
6		X2	15		X2	24		X1
7		X1	16		X2	25		X1
8		X2	17		X4			
9		X1	18		X1			

A		M6x45	X4	G		M5x10	X6
B		M6x35	X4	H		M8	X2
C		M6x20	X4	I		M6	X26
D		M6x20	X2	J		M5	X18
E		M6x16	X22	K		M6	X2
F		M5x25	X12				


2

INSTRUKCJA MONTAŻU




MONTAŻ


Krok 1




Krok 2




Krok 3




Krok 4



Krok 5




Krok 6



- E ⊕ M8x16 6x
I ⊗  M8 6x

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE




ZALECENIA

Pouczenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!
- Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!
- Uchwyt rozgrzanego rusztu chwycić przez rękawice ochronną, nigdy nie chwycić nieosłoniętą dłonią.
- Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
- Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
- Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
- Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność miski paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź miski paleniska.
- Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałkę ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanej ilości.
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

UWAGA!

Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!



IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

VELACO.PL